





ТОЛ-НТЗ-10-12 УХ/12, Т2



| Тип трансформатора | Номинальный ток, А | Размер а, мм | Покрытие первичных контактов | Масса, не более, кг |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|
| ТОЛ-НТЗ-10-12 | 5 – 800 | 40/60 ¹ | без покрытия (латунь) | 28 |
| | 1000 – 1600 | 60 | без покрытия (латунь)/серебро (медь) ²⁾ | |
| | 2000 | | серебро (медь) | 30 |


Примечание:

- * – для трансформаторов с односекундным током термической стойкости 50 кА
** – Размер L – согласно заказу. Минимум 100 мм. Допуск размера L по ГОСТ 30893.1-2002: ± IT17/2
*** – для исполнений с меньшим числом вторичных обмоток отверстия несуществующих вторичных контактов заглушены;
¹ – Табличка технических данных может располагаться на одной из указанных поверхностей, по требованию заказчика


Варианты исполнения вторичных выводов

Б (1:2)

исполнение "А"




исполнение "В"




В (1:2)

исполнение "В"




Г (1:2)


исполнение "А"




исполнение "В"




исполнение "С"




исполнение "С"



исполнение "С"



Исполнение "П"
(переключение по первичной стороне)



Исполнение "Б"
(наличие изолирующих барьеров)

