



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ – ЗАЯВКА

НА ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ТЗЛК(Р)-НТЗ-0,66 И ТЗЛК(Р)-НТЗ-0,66 МЗ

Заказчик _____ ИНН _____

Объект _____ Количество, шт. _____

Стандарт¹: ГОСТ 7746 ;другой

| Наименование параметров | Характеристики | | |
|--|----------------|-------|-----------------|
| | ТЗЛК | ТЗЛКР | |
| Тип трансформатора | ТЗЛК | ТЗЛКР | |
| Конструктивное исполнение (размер окна, мм) | | | |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,66 | | |
| Коэффициент трансформации | | | |
| Ток небаланса ² , измеренный при рабочем токе 100 А (для ТЗЛК) или 200 А (для ТЗЛКР) и приведенный к первичной стороне, не более, А | | | |
| Предельная токовая погрешность ³ , % | | | |
| Максимальное сопротивление нагрузки ⁴ , Ом | | | |
| Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А | 140 | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 | У2 | Т2 ⁵ |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 60 | |
| Для микропроцессорной защиты | | | |

Примечание _____

¹ если значение не указано, то принимается стандартное значение в соответствии с технической информацией 0.НТЗ.135-014.², ³ и ⁴ заполняется только для трансформаторов, предназначенных для микропроцессорной защиты.⁵ только для трансформаторов ТЗЛК.

Ответственный исполнитель: _____

подпись

должность, Ф.И.О.

контактный телефон/e-mail

дата

